






La Cour & Faber
VI STYRKER DIG MED STÅL

Lagerprogram

Dag til dag leverancer

Værktøjsstål
Konstruktionsstål



Gældende fra oktober 2010

special steel – special service..



Indholdsfortegnelse

W.Nr.1.1730	Slebne standardplader á 1030 mm
W.Nr.1.1730	Super – Flex [®] 1730
W.Nr.1.1730	Slebne plader savet på mål
BÖHLER K 110	Rundstang og finfræsede plader
BÖHLER K 305	Smedet blok saves efter ønske
BÖHLER K 340	Smedet blok saves efter ønske
BÖHLER K 460	Skaldrejet rundstang
BÖHLER K 510	Slebet og poleret meterstål
BÖHLER M 238	Skaldrejet rundstang
BÖHLER M 310	Smedet blok saves efter ønske
BÖHLER M 315	Smedet blok saves efter ønske
BÖHLER W 302	Smedet blok saves efter ønske
TOOLOX³³	Valsede sandblæste plader
TOOLOX⁴⁴	Valsede sandblæste plader
DIN 34 CrNiMo 6	Valset rundstang

Angivne kvaliteter og dimensioner i dette lagerprogram bliver løbende opdateret, hvorfor der tages forbehold for ændringer samt mellemsalg.
I øvrigt efter vore normale salgs- & leveringsbetingelser

**Slebne standardplader á 1030 mm**

Kvalitet: W.1.1730 – SS 1650 - BÖHLER K 945

Udførelse: Baneslebne flader, fræsede kanter

Tolerance: Tykkelse -0/+0,25 mm

Længde: Standardlængde 1030 mm

40 x	20	25	32	40					
50 x	20	25	32	40	50				
63 x	20	25	32						
80 x	20	25	32	40	50				
100 x	20	25	32	40	50				
160 x	16	20	25	32					
200 x	12	16	20	25	32	40			
250 x	20	25	32	40					

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Over 350 andre standarddimensioner leveres indenfor 3-5 dage.
Rekvirér lager/prisliste.

**Super – Flex  1730****Kvalitet:** W.1.1730 – SS 1650**Udførelse:** Baneslebne flader, savede kanter**Tolerance:** Tykkelse +0,4/+0,7 mm**Længde:** Standardlængde 1030 mm

Tykkelse i mm

17	22	27	36	46	56	76
----	----	----	----	----	----	----

Bredde i mm

50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500	525	550	575	600
625	650	675	700	725	750				

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt**Bemærk:** Rekvirér prisliste.

**Slebne plader savet på mål****Kvalitet:** W.1.1730 – SS 1650**Udførelse:** Baneslebne flader, savede kanter**Tolerance:** Tykkelse +0,4/+0,7 mm**Længde:** Efter ønske, max. 1200 mm

Format i mm

Tykkelse i mm

2100 x 1030	17	22	27	36	46	56	76	96	

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt**Bemærk:** Ovennævnte plader saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER K 110

Rundstang og finfræsedede plader

Kvalitet: W.1.2379 – BÖHLER K 110

Udførelse: Glødet, rund skaldrejet/plade finfræset

Tolerance: Ø: K12/K14 – plade: tykkelse +0,4/+0,8 mm

Længde: Fremstillingslængder/savet efter ønske

Rundstang

Dia. i mm

20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	66,0	71,0
76,0	81,0	86,0	91,0	96,0	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5
131,5	141,5	151,5	162,0	182,0	202,0	212,0	222,0	252,5	

Plade finfræset

Format i mm

Tykkelse i mm

2800 x 1020	12,5	16,5	20,5	25,5	32,5	40,5			

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte plader saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER K 305

Smedet blok saves efter ønske

Kvalitet: W.1.2363 – BÖHLER K 305

Udførelse: Glødet, savet på mål

Tolerance: - 0/+ 2 mm

Længde: Max. længde på blok

Tykkelse i mm

Tykkelse	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	55	60	65	70	80	90	100		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte dimensioner saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER K 340

Smedet blok saves efter ønske

Kvalitet: BÖHLER K 340 ISODUR

Udførelse: ESU-omsmeltet, glødet, savet på mål

Tolerance: - 0/+ 2 mm

Længde: Max. længde på blok

Tykkelse i mm

Tykkelse	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	55	60	65	70	80	90	100		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte dimensioner saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER K 460

Skaldrejet rundstang

Kvalitet: W.1.2510 – BÖHLER K 460

Udførelse: Glødet, skaldrejet

Tolerance: K12/K14

Længde: Fremstillingslængder/savet efter ønske

Dia. i mm

20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66,0
71,0	76,0	81,0	86,0	91,0	131,5	141,5	151,5	202,0	222,0
262,5									

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: -



BÖHLER K 510

Slebet og poleret meterstål

Kvalitet: W.1.2210 – BÖHLER K 510

Udførelse: Glødet, slebet og poleret

Tolerance: h 8

Længde: 2000 mm

Dia. i mm

4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	20,0	25,0	30,0		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: -



BÖHLER M 238

Skaldrejet rundstang

Kvalitet: W.1.2738 – BÖHLER M 238

Udførelse: Glødet, sejhærdet, skaldrejet

Tolerance: K12/K14

Længde: Fremstillingslængder/savet efter ønske

Dia. i mm

25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71,0	81,0	91,0
101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162,0	182,0	202,0	

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: -



BÖHLER M 310

Smedet blok saves efter ønske

Kvalitet: W.1.2083 – BÖHLER M 310 ISOPLAST

Udførelse: ESU-omsmeltet, glødet, savet på mål

Tolerance: - 0/+ 2 mm

Længde: Max. længde på blok

Tykkelse i mm

Tykkelse	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	55	60	65	70	80	90	100		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte dimensioner saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER M 315

Smedet blok saves efter ønske

Kvalitet: BÖHLER M 315 EXTRA

Udførelse: Sejhærdet, savet på mål

Tolerance: - 0/+ 2 mm

Længde: Max. længde på blok

Tykkelse i mm

Tykkelse	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	55	60	65	70	80	90	100		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte dimensioner saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



BÖHLER W 302

Smedet blok saves efter ønske

Kvalitet: W.1.2344 – BÖHLER W 302 ISOBLOC

Udførelse: ESU-omsmeltet, glødet, savet på mål

Tolerance: - 0/+ 2 mm

Længde: Max. længde på blok

Tykkelse i mm

Tykkelse	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	55	60	65	70	80	90	100		

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte dimensioner saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



Valsede sandblæste plader

Kvalitet: Toolox 33

Udførelse: Sejhærdet, sandblæste flader, savede kanter

Tolerance: Tykkelse iht. DIN/kanter -0/+2 mm

Længde: Efter ønske, max. 1200 mm

Format i mm

Tykkelse i mm

2900 x 1050	18	22	25	28	35	40	43	48	50
	58	63	66	70	78	84	98	104	110
	130								

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte plader saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm



Valsede sandblæste plader

Kvalitet: Toolox 44

Udførelse: Sejhærdet, sandblæste flader, savede kanter

Tolerance: Tykkelse iht. DIN/kanter -0/+2 mm

Længde: Efter ønske, max. 1200 mm

Format i mm

Tykkelse i mm

2900 x 1050	18	22	25	28	35	40	43	48	50
	58	63	66	70	78	84	98	104	110
	130								

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt

Bemærk: Ovennævnte plader saves i alle ønskede formater, max. længde 1200 mm

**Valset rundstang****Kvalitet:** W.1.6582 – DIN 34 CrNiMo 6**Udførelse:** Sejhærdet**Tolerance:** EN 10060/DIN 7527**Længde:** Fremstillingslængder/savet efter ønske

Dia. i mm

20	22	25	28	30	32	35	40	42	45
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
100	105	110	115	120	125	130	135	140	150
160	165	170	180	190	200				

Leveringstid: 1 dag, mellemsalg forbeholdt**Bemærk:** Alle dimensioner saves på mål efter ønske